

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)  
Nr. 13/1/2025



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**LMB 15/300**  
**HMB 300/1000**  
**HMB 1000/3000**  
**HMB 3000/6000**

2. Verwendungszweck:

**Wasserbausteine gemäß EN 13383-1:**  
**LMB 15/300, HMB 300/1000, HMB 1000/3000, HMB 3000/6000**

3. Hersteller:

**VA Erzberg GmbH, Erzberg 1, A-8790 Eisenerz**

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4**

5a. Harmonisierte Norm:

**EN 13383-1:2014**

5b. Notifizierte Stelle:

**Konformitätsbewertung nach System 4**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale: **siehe CE-Kennzeichnung**  
Leistung: **siehe CE-Kennzeichnung**  
Harmonisierte Technische Spezifikation: **EN 13383-1**

8. Angemessene technische Dokumentation:

-----

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Eisenerz, am 01.04.2025



Produktbezeichnung: LMB 15/300, HMB 300/1000, HMB 1000/3000, HMB 3000/6000

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Steinform, -größe und-rohdichte</b> Steinform Steinklasse  Anteil gerundeter Steine Mittlere Gesteinsdichte Mindestgesteinsdichte	LT <sub>A</sub> LMB 15/300 HMB 300/1000 HMB 1000/3000 HMB 3000/6000 RO <sub>0</sub> 2,72 Mg/m <sup>3</sup> 2,69 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Widerstand gegen Brechen</b>	CS <sub>80</sub>
<b>Widerstand gegen Verschleiß</b>	M <sub>DeNR</sub>
<b>Gefährliche Stoffe:</b> - Abstrahlung von Radioaktivität - Freisetzung von Schwermetallen - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	<b>Baustoffindex &lt;1</b> unbedeutend unbedeutend unbedeutend
<b>Dauerhaftigkeit</b> Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke Eisenzerfall von Hochofen-Stückschlacke Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	Keine industriell hergestelltes Produkt
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b> Petrographische Beschreibung	Porphyroid
<b>Wasseraufnahme</b>	WA <sub>0,5</sub>
<b>Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel</b>	FTA
<b>Beständigkeit gegen Salzkristallisation</b>	MS <sub>NR</sub>
<b>Beständigkeit von Basalt gegen „Sonnenbrand“</b>	kein Basalt

harmonisierte technische Spezifikation: EN 13383-1:2014